

meo mini Le meilleur moniteur CO2 pour tous



meo mini montre les bienfaits sur notre santé et notre bien-être provenant d'actions simples.

Ces actions sont rendus possibles grâce à des données objectives et précises issues de moniteurs de qualité. Les moteurs d'Intelligence Artificielle transforment les Big Data en Smart Data pour aboutir aux conseils personnalisés.

Général

Taille	88 x 88 x 42 mm
Poids (sans piles)	108 g
Boîtier	ABS
Alimentation	CC 5V/1A (USB-C) ou piles 3 AA
Connectivité	Cellulaire LTE-M / NB-IoT
Température d'utilisation	0 °C à 50 °C
Humidité d'utilisation	10 % à 80 %
Processeur	ARM Cortex-M33

Précision

Paramètre	Module	Plage	Précision
CO ₂	Sensirion SCD41	400 ppm à 5 000 ppm	+/- (40 ppm +/- 5% mesure)
Température	Sensirion SHT40	-40 °C à 120 °C	+/- 0.2 °C
Humidité	Sensirion SHT40	0 % à 100 %	+/- 1.8 %

Connectivité

Réseau	LTE-M / NB-IoT
Bandes de fréquence	B3, B5, B8

Certification

CE	Conformité Européenne
FCC	Federal Communications Commission

Contenu du paquet

Moniteur meo mini
USB-C Cable
Support mural
Carte d'activation
Manuel utilisateur